D4 Fce - DIMENSIONALI DIMENSIONS







D4 Fce - LUNGHEZZE LENGTHS

Corsa / Stroke	105 mm	L = 298 mm
Corsa / Stroke	180 mm	L = 278 mm
Corsa / Stroke	180 mm "T"	L = 298 mm
Corsa / Stroke	300 mm	L = 393 mm

D4 Fce - 230V AC 50Hz

CODICE CODE	**DESCRIZIONE** DESCRIPTION	**CORSA** STROKE	**SPINTA/TRAZIONE** THRUST/TENSILE	**POTENZA** POWER	**GRADO DI PROTEZIONE** PROTECTION DEGREE	**VELOCITA' MIN.** SPEED MIN.	**COLORE** COLOR
2700000	D4 Fce "T"	105 mm	200 N	160 W	IP 44	ca. 30 mm/s	Argento / Silver
2700001	D4 Fce	180 mm	200 N	160 W	IP 44	ca. 30 mm/s	Argento / Silver
2700002	D4 Fce"T"	180 mm	200 N	160 W	IP 44	ca. 30 mm/s	Argento / Silver
2700003	D4 Fce	300 mm	200 N	160 W	IP 44	ca. 30 mm/s	Argento / Silver

I valori prestazionali riportati nella tabella sono valori medi verificati in condizioni di utilizzo standard / The values indicated on the table are average values were recorded in condition of normal use

D4 Fce - ACCESSORI DI FISSAGGIO FIXING ACCESSORIES

CODICE CODE	**DESCRIZIONE** DESCRIPTION
2700064	Staffa anteriore per infisso / Window front bracket
2700658	Staffa supporto attuatore / Actuator support bracket
2700101	Staffa attacco a "T" / "T" attachment bracket



2700064



2700658



2700101